

Technický list produktu (datasheet): HSELS129CP

# 19" FO vana kompletní 12xSC 9/ 125µm OS2 1U CLASSIC

12 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1



## SCHRACK-Info

### Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:  
for 12 SC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:  
Chassis: 1,0mm  
Sliding tray: 1,25mm  
Frontpanel: 1,4mm  
19" holder: 1,5mm

## SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors  
up to 12 fibres: 1 splice-cassette  
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

## STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Technické informace

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)               | 480,00                              |
| Výška (netto) (mm)               | 44,00                               |
| Hloubka (netto) (mm)             | 242,00                              |
| Hmotnost (netto) (kg)            | 2,53                                |
| Vlákno                           | 9/125 $\mu$ OS2 singlemode / G.652D |
| Barva                            | RAL 7035 (světle šedá)              |
| Vložný útlum (IL) - typický (dB) | < 0,2                               |
| Útlum odrazu (RL) - typický (dB) | > 50                                |
| Minimální teplota okolí (°C)     | -10                                 |
| Maximální teplota okolí (°C)     | 70                                  |
| Počet vláken                     | 12                                  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19" FO vana kompletní 12xSC 9/125µm OS2 1U CLASSIC                                                                                                                                                                                                                                            | HSELS129CP |
| 12 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks                                                                                                                                                                                                                                                              | HELSP00011 |
| Ochrana sváru 40mm, balení 10ks                                                                                                                                                                                                                                                               | HELSP00010 |
| Čisticí nástroj pro optické vlákna SC, ST, FC a E2000                                                                                                                                                                                                                                         | HSELSZT002 |
| Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čisticích cyklů.                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL)                                                                                                                                                                                                                                      | HSELSZT003 |
| Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření. |            |
| Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2 2m                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| LS0H-3, barva žlutá                                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29CC02F |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                      | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                             |            |
| Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2 5m<br>LSOH-3, barva žlutá | HLP29CC05F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 2m<br>LSOH-3, barva žlutá | HLP29LC02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 5m<br>LSOH-3, barva žlutá | HLP29LC05F |
| Optický propojovací kabel duplex ST-SC 9/125 OS2 2m<br>LSOH-3, barva žlutá | HLP29TC02F |
| Optický propojovací kabel duplex ST-SC 9/125 OS2 5m<br>LSOH-3, barva žlutá | HLP29TC05F |
| Optický propojovací kabel duplex SC-FC 9/125 OS2 2m<br>LSOH-3, barva žlutá | HLP29CF02F |
| Optický propojovací kabel duplex SC-FC 9/125 OS2 5m<br>LSOH-3, barva žlutá | HLP29CF05F |