

Technický list produktu (datasheet): HSELS12SLL

# 19" FO vana kompletní 12xLC 50/ 125µm OM5 1U PREMIUM

12 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1



## SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

### Properties Housing:

- 19", 1U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

### Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-61

## Technické informace

Šířka (netto) (mm)

482,50

## Technické informace - Pokračování

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Výška (netto) (mm)           | 43,60                      |
| Hloubka (netto) (mm)         | 211,50                     |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 2,70                       |
| Vlákno                       | 50/125 $\mu$ OM5 multimode |
| Barva                        | RAL 7035 (světle šedá)     |
| Minimální teplota okolí (°C) | -10                        |
| Maximální teplota okolí (°C) | 70                         |
| Počet vláken                 | 12                         |
| Spojky a konektory           | LC                         |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19" FO vana kompletní 12xLC 50/125µm OM5 1U PREMIUM                                                                                                                                                                                                                                           | HSELS12SLL |
| 12 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks                                                                                                                                                                                                                                                              | HELSP00011 |
| Ochrana sváru 40mm, balení 10ks                                                                                                                                                                                                                                                               | HELSP00010 |
| Čistící nástroj pro optické vlákna LC a MU                                                                                                                                                                                                                                                    | HSELSZT001 |
| Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čisticích cyklů.                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL)                                                                                                                                                                                                                                      | HSELSZT003 |
| Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření. |            |
| Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 1m                                                                                                                                                                                                                                          | HLP2SLL01F |
| LS0H-3, barva limetově zelená                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 2m                                                                                                                                                                                                                                          | HLP2SLL02F |
| LS0H-3, barva limetově zelená                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 3m                                                                                                                                                                                                                                          | HLP2SLL03F |
| LS0H-3, barva limetově zelená                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 5m                                                                                                                                                                                                                                          | HLP2SLL05F |
| LS0H-3, barva limetově zelená                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |