


Technický list produktu (datasheet): HSELS16SLG

19" FO vana pro předkon. trasy 16xLC SM 1U PREMIUM




RAL 7035, uzavřená, výsuvné čelo



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	482,50
Výška (netto) (mm)	43,60
Hloubka (netto) (mm)	211,50
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Vlákno	9/125μ OS2 singlemode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70

Dimension drawing



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana pro předkon. trasy 16xLC SM 1U PREMIUM RAL 7035, uzavřená, výsuvné čelo	HSELS16SLG
Volitelné příslušenství	
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LL02F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2 5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LL05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-FC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29LF02F