




Technický list produktu (datasheet): HSELS2400W

Venkovní spojovací skříňka FTTx WM prázdná pro 24 vláken

RAL7035 Světle šedá, včetně tří modulárních adaptérových desek s výřezy pro FO-spojky: 12x LC-Dx, SC-Sx nebo E-2000®-Sx se šrouby, 9x SC-Dx nebo 6x LC-QD se šrouby, 12x SC-Dx nebo LC-QD pro zacvakávací montáž, 1 x sada (30 ks) smršťovací ochrana svárů, IP54





SCHRACK-Info

Použití

- Snadno montovatelná spojovací skříňka pro venkovní konstrukci optické distribuce s možností montáže profilového polovičního válce
- Vhodná pro až 24 optických vláken

Technické údaje

- Strukturovaný ASA (akrylester-styrol-akrylonitril), extrémně odolný plast, odolný proti nárazům a povětrnostním vlivům
- Uzamykání krytu pomocí uzamykacích háčků s možností utěsnění
- Spojovací kazeta pro snadnou instalaci a údržbu s maximální ochranou vláken s možností křížového propojení a nadměrnou délkou zásobníku
- Připraveno pro instalaci profilového polovičního válce
- Odlehčení tahu pro kabely a propojovací kabely
- Možnost montáže a upevnění pro plynové - / vodních blokátorů k dispozici
- Výstup pro propojovací kabely s flexibilním lamelovým těsněním
- Modulární adaptérová deska s výřezy pro adaptéry optických vláken v ceně
 - Adaptérová deska 1: pro až 12x LC-Dx, SC-Sx nebo E-2000® -Sx
 - Adaptérová deska 2: pro až 9x SC-Dx nebo 6x LC-Quad
 - Adaptér 3: pro až 12x SC-Dx, 6x LC-Quad bez příruby
- Vybaveno 1x sadou (30 ks) smršřovacích ochranných krytek pro držáky lisovaných spojů
- Možnost montáže pro 2x rozbočovač PCL (40x4mm)
- Možný vstup kabelu s 2x M20, 2x M25 kabelovou průchodkou
- Barva: RAL7035 Světle šedá
- Stupeň krytí podle IEC 60529: IP54

Klimatická oblast

- Během přepravy: -25 °C až +70 °C
- Během instalace: -5 °C až +50 °C
- Během provozu: -5 °C až +70 °C

Mechanické údaje

- Materiál: ASA, bez halogenů a odolný proti nárazům
- Rozměry:
 - Šířka: 200 mm
 - Výška: 235 mm
 - Hloubka: 67 mm
- Hmotnost: 1,04 kg

Příslušenství

- HSELSZSH12: FO smršřovací ochrana spoje 45 mm pro spojovací skříňky FTTx HSELS1200W / HSELS2400W

- DV900333--: Poloviční válcový zámek EK 333 včetně 1 klíče. (Je nutný zapuštěný šroub M5x12 mm)
- HSELSZMK01: Upevnění na sloup pro spojovací skříň HSELSxx00W, průměr 60–215 mm
- HSELSZMK02: Upevnění na sloup pro spojovací skříň HSELSxx00W, průměr 60–325 mm

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	200,00
Výška (netto) (mm)	235,00
Hloubka (netto) (mm)	67,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,04
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Venkovní spojovací skříňka FTTx WM prázdná pro 24 vláken RAL7035 Světle šedá, včetně tří modulárních adaptérových desek s výřezy pro FO-spojky: 12x LC-Dx, SC-Sx nebo E-2000®-Sx se šrouby, 9x SC-Dx nebo 6x LC-QD se šrouby, 12x SC-Dx nebo LC-QD pro zacvakávací montáž, 1 x sada (30 ks) smršťovací ochrana svárů, IP54	HSELS2400W
Volitelné příslušenství	
Upevnění na sloup pro spojovací skříňku HSELSxx00W nerezová ocel, vhodná pro sloupky veřejného osvětlení nebo vlajkové stožáry, včetně montážního materiálu	HSELSZMK01
Upevnění na sloup pro spojovací skříň HSELSxx00W nerezová ocel, vhodná pro sloupky veřejného osvětlení nebo vlajkové stožáry, včetně montážního materiálu	HSELSZMK02
FO smršťovací ochrana sváru 45 mm, průhledná, 1 PU = 100 ks. pro venkovní spojovací skříň FTTx HSELS1200W / HSELS2400W	HSELSZSH12
Půlvložka s klíčem 333 včetně 1 ks zápusťného šroubu M5x16 mm z nerezové oceli V2A	DV900333S