

Technický list produktu (datasheet): HSELS244CP

# 19" FO vana kompletní 24xSC 50/ 125µm OM4 1U CLASSIC

24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1



## SCHRACK-Info

### Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:  
for 12 SC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:  
Chassis: 1,0mm  
Sliding tray: 1,25mm  
Frontpanel: 1,4mm  
19" holder: 1,5mm

## SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors  
up to 12 fibres: 1 splice-cassette  
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

## STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Technické informace

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Šířka (netto) (mm)                | 480,00                     |
| Výška (netto) (mm)                | 44,00                      |
| Hloubka (netto) (mm)              | 242,00                     |
| Hmotnost (netto) (kg)             | 2,53                       |
| Vlákno                            | 50/125 $\mu$ OM4 multimode |
| Barva                             | RAL 7035 (světle šedá)     |
| Vložený útlum (IL) - typický (dB) | < 0,2                      |
| Útlum odrazu (RL) - typický (dB)  | > 35                       |
| Minimální teplota okolí (°C)      | -10                        |
| Maximální teplota okolí (°C)      | 70                         |
| Počet vláken                      | 24                         |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19" FO vana kompletní 24xSC 50/125µm OM4 1U CLASSIC<br>24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1                                                                                                                                                                                                      | HSELS244CP |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HELSP00011 |
| Ochrana sváru 40mm, balení 10ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HELSP00010 |
| Čistící nástroj pro optické vlákna SC, ST, FC a E2000<br>Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čistících cyklů.                                                                                                                                                                                                                                  | HSELSZT002 |
| Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL)<br>Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření. | HSELSZT003 |
| Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM4 2m<br>LSOH-3, barva fialová                                                                                                                                                                                                                                                                             | HLP24CC02F |
| Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM4 5m<br>LSOH-3, barva fialová                                                                                                                                                                                                                                                                             | HLP24CC05F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM4 2m<br>LSOH-3, barva fialová                                                                                                                                                                                                                                                                             | HLP24LC02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM4 5m<br>LSOH-3, barva fialová                                                                                                                                                                                                                                                                             | HLP24LC05F |