



Technický list produktu (datasheet): HSELS24SLP

19" FO vana kompletní 24xLC 50/ 125µm OM5 1U CLASSIC

24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1



SCHRACK-Info

These spliceboxes are delivered assembled with already installed couplers and enclosed pigtails (all connectors come with ceramic ferrule).

The spliceboxes are depth-adjustable using the two 19" brackets.

The spliceboxes have one, two or four splice trays depending on the number of fibres with integral splice organisers for shrink-on splice protectors and is designed for up to 4 cable entries, equipped with one M20 cable entry by default.

Blind covers are used to close off unused cable entry ports.

Two versions for up to 48 fibres in a sliding tray design are available:

- with 24 LC-Duplex couplers
- with 24 SC-Duplex couplers
- Material: zinc-coated steel
- Installation: 19", 1U
- Dimensions W x H x D: 483 x 44 x 240mm
- Housing color: RAL7035 Light grey
- Color of couplers (LC and SC): Lime-green
- Dustcovers (LC and SC): Included

Technické informace

Šířka (netto) (mm)

480,00

Technické informace - Pokračování

Výška (netto) (mm)	44,00
Hloubka (netto) (mm)	242,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,53
Vlákno	50/125 μ OM5 multimode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	< 0,2
Úlum odrazu (RL) - typický (dB)	> 35
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	24

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 24xLC 50/125µm OM5 1U CLASSIC	HSELS24SLP
24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1	
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čistící nástroj pro optické vlákna LC a MU	HSELSZT001
Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čisticích cyklů.	
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL)	HSELSZT003
Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 0,5m LSOH-3, barva limetově zelená	HLP2SLL00F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 2m LSOH-3, barva limetově zelená	HLP2SLL02F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 5m LSOH-3, barva limetově zelená	HLP2SLL05F