


Technický list produktu (datasheet): HSELS483LP

19" FO vana kompletní 48xLC 50/ 125μm OM3 1U CLASSIC

48 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	480,00
Výška (netto) (mm)	44,00
Hloubka (netto) (mm)	242,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,53
Vlákno	50/125μ OM3 multimode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	< 0,2
Útlum odrazu (RL) - typický (dB)	> 35
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	48

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 48xLC 50/125µm OM3 1U CLASSIC 48 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1	HSELS483LP
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čistící nástroj pro optické vlákna LC a MU Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čistících cyklů.	HSELSZT001
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL) Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	HSELSZT003
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LL02F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LL05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LT02F
Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LT05F