

Technický list produktu (datasheet): HSELS485CP

19"FO vana kompletní, 48xSC, 50/ 125µm OM2, výška 1U, třída C

V souladu s IEC 61753-1, barva RAL 7035, výsuvné provedení



Technické informace

Šířka (mm)	480,00
Výška (mm)	44,00
Hloubka (mm)	242,00
Hmotnost (kg)	2,53
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	< 0,2
Útlum odrazu (RL) - typický (dB)	> 35
Vlákno	50/125µ OM2 multimode
Počet vláken	48

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
19"FO vana kompletní, 48xSC, 50/125µm OM2, výška 1U, třída C V souladu s IEC 61753-1, barva RAL 7035, výsuvné provedení	HSELS485CP
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM2, 2m	HLP25CC02F
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM2, 5m	HLP25CC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM2, 2m	HLP25LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM2, 5m	HLP25LC05F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 50/125 OM2, 2m	HLP25TC02F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 50/125 OM2, 5m	HLP25TC05F