


Technický list: HSKP4233D5

Kabel S/FTP C7 1000 MHz, 60332-3C, Dca, modrý

Modrý plášť, testováno podle ČSN EN 60332-3-24



Technické informace

Kategorie	Cat.7
Stínění kabelu	S/FTP
Provedení vodiče	4 individuálně stíněné kroucené páry
Vodič	Měděný drát AWG 23/1
Barevné schéma	Pár 1 Bílá / Modrá Pár 2 Bílá / Oranžová Pár 3 Bílá / Zelená Pár 4 Bílá / Hnědá
Přenosová rychlost	10 Gbit
Materiál izolace	FPE (Foam PolyEthylen)
Stínění	Stíněný
Individuální fólie páru	Al fólie (PiMF)
Celkové opletení	Pocínovaná měď
Procento opletení (%)	30
Vnější plášť kabelu	LSOH-3 IEC 60332-3

Technické informace - Pokračování

Vnější plášť kabelu	LS0H-3 a FRNC podle: IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2 IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Výhřevnost (kJ/m)	565
Průměr přes vnější plášť (mm)	7,2
Jmenovitá hmotnost (kg/km)	55
Barva	modrá
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +60
Teplotní podmínky - instalační (°C)	0 až +50
Poloměr ohybu statický (Ø)	4
Poloměr ohybu dynamický (Ø)	8
Max. tažná síla (N)	110
Jmenovité napětí	< 72V DC a < 50V AC
D.C stejnosměrný odpor vodiče (MΩ*km)	≥ 2000
Kapacita páru vůči uzemnění (pF/km)	< 1500
Odpor ve smyčce (Ω/km)	< 154
Rozdíl impedance (%)	1
Zpoždění signálu (ns/m)	4,2
Vazební odpor	10 mΩ/m při 10 MHz
Vazební útlum (dB)	80
Testováno do frekvence (MHz)	1000
SKEW (ns/100 m)	< 20
NVP (%)	79
Délka (mm)	1.000,00
Váha (kg)	0,06
Průměr (mm)	7,20

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBJ.ČÍSLO
Kabel S/FTP C7 1000 MHz, 60332-3C, Dca, modrý Modrý plášť, testováno podle ČSN EN 60332-3-24	79	HSKP4233D5
Volitelné příslušenství		
PERFORMANCE LINE modul RJ45, STP, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W 100W 4PPoE(SFB)		HSPMRJ6G1A
PERFORMANCE LINE modul RJ45, STP, Třída Ea 10Gb, PoE+ (SFB)		HSPMRJ6G1T
TOOLLESS LINE modul RJ45, STP, Cat.6a, SFA, ISO 11802 AM2 (SFA)		HSEMRJ6GWA
Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, 4PPoE 100 W, SFA		HSEMRJ6GWT
Keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6, samozářezový, SFA		HSEMRJ6GWS
Odmotávací vozík na cívky průměru do 52 cm, 250 kg nosnost		HTOOL000006
Vazací páska na suchý zip, 16 mm, 4 m, černá		Q7KB0416-S
Vazací páska na suchý zip, 16 mm, 4 m, modrá		Q7KB0416-B
Vazací páska na suchý zip, 16 mm, 4 m, červená		Q7KB0416-R
Vazací páska na suchý zip, 16 mm, 4 m, žlutá		Q7KB0416-Y
Vazací páska na suchý zip, 16 mm, 4 m, zelená		Q7KB0416-U