

Technický list produktu (datasheet): HVSMRJ5UWS

AMPARO keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, bílý (SFA)



SCHRACK-Info

TRANSMISSION PERFORMANCE

- Meet all requirements specified in connecting hardware requirement of ANSI/TIA-568-C.2, Category 5e

ELECTRICAL

- Electrical Insulation Resistance: 500MΩ min. 100VDC
- Dielectric Withstanding Voltage : 1000VDC or a.c. Peak Contact to Contact 60Hz for 1 minute

MECHANICAL

- Insertion / Extraction Life: 750 Cycles Minimum
- IDC Wire Gauge: 22 ~ 24 AWG

PHYSICAL

- Housing: High-Impact, Flame-Retardant Plastic, UL 94V-0
- Spring Wire: Phosphor Bronze Alloy Plated with 50μ-inch of Gold
- IDC: Phosphor Bronze Alloy with 100μ-inch 100% Sn Alloy



Technické informace

Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	16,90
Výška (netto) (mm)	21,90
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	60

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
AMPARO keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, bílý (SFA)			HVSMRJ5UWS
Volitelné příslušenství			
Montážní nástroj na HVSMRJ5UWS a HVSMRJ6UWS			HVSTOOL1S
Kabel U/UTP Cat.5e AWG24 PVC Eca modrý 305m	69	15	HSEKU424P1
Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m			
Kabel U/UTP Cat.5e AWG24 PVC Eca šedý 305m	69	15	HSEKU424P0
Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště šedá, box 305m			
Kabel U/UTP Cat.5e AWG24 LS0H Eca modrý 305m	69	15	HSEKU424H1
Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m			
19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, 1U, RAL 7035			HSER0240GS
Dvoudílná konstrukce rámu a vyvazovacího panelu, barva světle šedá			
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly			HSERH010GS
barva světle šedá			
Datová zásuvka zapuštěná pro 1 modul(45st),prázdná, RAL 9010			HSED01UW2S
Barva bílá RAL 9010			
Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°),prázdná,RAL9010			HSED02UW2S
Pure white			