

Technický list produktu (datasheet): IG009303--

Rozvaděč polyesterový žebrovaný, 869x785x320, IP44, RAL 7035

úhel otevření dveří 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	791,00
Výška (netto) (mm)	870,00
Hloubka (netto) (mm)	320,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	19,47
EAN	4029155085638
Ztrátový výkon (W)	-256,54
Materiál	Polyester se skelnými vlákny
Typ	Kabelový rozvaděč KVS
Výška (mm)	870
Šířka (mm)	785
Hloubka (mm)	320
Počet dveří	1
Typ dveří	1 dvéřový drážkovaný
Zámek	Výklopná klika s přípravou pro polocyindrickou vložku
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Stupeň ochrany krytí	IP44
Třída ochrany	II
Rázová odolnost	IK10

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvaděč polyesterový žebrovaný, 869x785x320, IP44, RAL 7035 úhel otevření dveří 180°	IG009303
Volitelné příslušenství	
Montážní deska laminovaná, pro IG009303, V=743 Š=740 H=5mm včetně upevňovacích šroubů, montážní desky z melaminem laminovaného tvrdého papíru	IG009333
Plastová základna pro zemní podstavce 800x400x40 mm včetně upevňovacího materiálu, termoplast, recyklovaný-plast bez halogenů a těžkých kovů	IG790329
Pěnové hydrofobní sklo, pytel 5,5 kg (100 l), bílý kulatá zrna, zrnitost cca 1-4 mm	IG790333
Keramzit, pytel 50l Základní výplň 4-8mm kulatá	IG790570
Absorpční rohož (desková pěna), 785x312x100 mm slouží jako dodatečné těsnění (proti vztlínající zemní vlhkosti a pronikání živočichů)	IG793819
Podstavec k zakopání polyesterový, 902x780x310, RAL7035 V=902 Š=780 H=310mm	IG009313
Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně IG0093xxx	IG009300

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Plastové dno pro skříň IG009303-- pro nástěnnou montáž H=285 W=755 D=4mm	IG009323
Kryt sběrnice 100 mm pro systém 185 mm For mounting on insert nuts M12	ISA05360
Zámek polocylnický - typ H36000	IL900381