

Technický list produktu (datasheet): IG009405--

Rozvaděč polyesterový, 1100x1130x320, IP44, RAL 7035

úhel otevření dveří 180°, 2křídlý, velikost 2



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.130,00
Výška (netto) (mm)	1.100,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	320,00
Hmotnost (netto) (kg)	42,15
EAN	4029155605294
Ztrátový výkon (W)	-413,71
Materiál	Polyester se skelnými vlákny
Typ	Kabelový rozvaděč KVS
Výška (mm)	1100
Šířka (mm)	1115
Hloubka (mm)	320
Počet dveří	2
Typ dveří	2křídle - žebrované
Zámek	Výklopná klika s přípravou pro polocyindrickou vložku
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Stupeň ochrany krytí	IP44
Třída ochrany	II
Rázová odolnost	IK10

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rozvaděč polyesterový, 1100x1130x320, IP44, RAL 7035 úhel otevření dveří 180°, 2křídly, velikost 2		IG009405
Volitelné příslušenství		
Montážní deska laminovaná, pro IG009405, V=985 Š=1035 H=6mm včetně upevňovacích šroubů, montážní desky z melaminem laminovaného tvrdého papíru		IG009445
Plastová základna pro zemní podstavce 1200x400x40 mm včetně upevňovacího materiálu, termoplast, recyklovaný-plast bez halogenů a těžkých kovů		IG790330
Pěnové hydrofobní sklo, pytel 5,5 kg (100 l), bílý kulatá zrna, zrnitost cca 1-4 mm		IG790333
Keramzit, pytel 50l Základní výplň 4-8mm kulatá		IG790570
Absorpční rohož (desková pěna), 1115x312x100 mm slouží jako dodatečné těsnění (proti vztlínající zemní vlhkosti a pronikání živočichů)		IG793820
Podstavec k zakopání polyesterový, 902x1110x310, RAL7035 V=902 Š=1110 H=310mm		IG009315
Adaptér M2000 pro IG009405, velikost 2, sada 2ks Pro konstrukce M2000 4-21 (HU), instalace pomocí samořezných šroubů		IG009465

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Instalační konstrukce 4-21K, 7řad, kompletní		IL148421-A
Oceloplechové krycí panely		
Samořezný šroub s čochkovou hlavou M6 (sada 4 kusy)		IG009000
sada 4ks		
Ocelová přichytka pro nástěnnou montáž skříně řady J, 4 ks		IG009500
pro IG0094 a IG0095		
Plastové dno pro skříně IG009405 a 505-- pro nástěnnou montáž		IG009425
H=288 W=1088 D=4mm		
Sběrnice set 4pól, 30x10 mm, pro IG009405 a IG009505	9610	IG0090312
Pro IG009405 a IG009505		
Sběrnice, 30x10 mm, pro IG009405 a IG009505	2810	IG009P312
Pro IG009405 a IG009505		
Sběrnice set 4pól, 40x10 mm, pro IG009405 a IG009505	13010	IG0090412
Pro IG009405 a IG009505		
Kryt sběrnic 100 mm pro systém 185 mm		ISA05360
For mounting on insert nuts M12		
Zámek polocylnický - typ H36000		IL900381
Zámek polocylnický - typ H36000		IL900381