

Technický list produktu (datasheet): IG009505--

Rozvaděč polyesterový žebrovaný, 850x1130x320, IP44, RAL7035

úhel otevření dveří 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.130,00
Výška (netto) (mm)	850,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	320,00
Hmotnost (netto) (kg)	33,38
Stupeň ochrany krytí	IP44
Třída ochrany	II
Rázová odolnost	IK10
Materiál	Polyester se skelnými vlákny
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	1130
Výška (mm)	850
Hloubka (mm)	320
Počet dveří	2
Zámek	Výklopná klika s přípravou pro polocyklindrickou vložku

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rozvaděč polyesterový žebrovaný, 850x1130x320, IP44, RAL7035 úhel otevření dveří 180°		IG009505
Volitelné příslušenství		
Montážní deska laminovaná, pro IG009301, V=735 Š=1035 H=5mm včetně upevňovacích šroubů, montážní desky z melaminem laminovaného tvrdého papíru		IG009555
Plastová základna pro zemní podstavce 1200x400x40 mm včetně upevňovacího materiálu, termoplast, recyklovaný-plast bez halogenů a těžkých kovů		IG790330
Pěnové hydrofobní sklo, pytel 5,5 kg (100 l), bílý kulatá zrna, zrnitost cca 1-4 mm		IG790333
Keramzit, pytel 50l Základní výplň 4-8mm kulatá		IG790570
Absorpční rohož (desková pěna), 1115x312x100 mm slouží jako dodatečné těsnění (proti vztlínající zemní vlhkosti a pronikání živočichů		IG793820
Podstavec k zakopání polyesterový, 902x1110x310, RAL7035 V=902 Š=1110 H=310mm		IG009315
Plastové dno pro skříň IG009305-- pro nástěnnou montáž H=285 W=1085 D=4mm		IG009325
Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně řady J, 4 ks pro IG0094 a IG0095		IG009500

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Plastové dno pro skříň IG009405 a 505-- pro nástěnnou montáž H=288 W=1088 D=4mm		IG009425
Sběrnice set 4pól, 30x10 mm, pro IG009405 a IG009505 Pro IG009405 a IG009505	9610	IG0090312
Sběrnice, 30x10 mm, pro IG009405 a IG009505 Pro IG009405 a IG009505	2810	IG009P312
Kryt sběrnice 100 mm pro systém 185 mm For mounting on insert nuts M12		ISA05360
Zámek polocylnický - typ H36000		IL900381