

Technický list produktu (datasheet): IG271313T-

Polyesterová skříňka Combiester, 270x135x129 mm, trans. kryt

IP66, IK09, UV stabilní, Š=270 V=135 H=129 mm



SCHRACK-Info

- Instalační skříňka z nárazuvzdorného polyesteru (vyztuženého skleněnými vlákny)
- UV stabilní (EN 62208, 9.12)
- Kryt šedý nebo transparentní (z polykarbonátu), krycí šrouby z polyamidu
- Těsnění polyuretanové, plně izolované, bez halogenů
- Stupeň krytí (EN 60529): IP66
- Odolnost proti nárazu (EN 62262): IK09
- Samozahájitelné: Zkouška žhavým drátem 960 °C
- RAL7035 Světle šedá
- Příslušenství: Bakelitové nebo polyesterové montážní desky, mezírám (+62,5 mm)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	270,00
Výška (netto) (mm)	135,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	129,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,53
Stupeň ochrany krytí	IP66
Materiál	Polykarbonát plněný skelnými vlákny
Barva	RAL 7030
Šířka (mm)	135
Výška (mm)	129

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Polyesterová skříňka Combiester, 270x135x129 mm, trans. kryt IP66, IK09, UV stabilní, Š=270 V=135 H=129 mm	IG271313T
Volitelné příslušenství	
Montážní deska bakelitová, pro IG2713xx, 234x98.5x3 mm	IG2713MB