

Technický list produktu (datasheet): IG363620G-

Polyesterová skříňka Combiester, 360x360x201 mm, šedý kryt

IP66, IK09, UV stabilní, Š=360 V=360 H=201 mm



SCHRACK-Info

- Instalační skříňka z nárazuvzdorného polyesteru (vyztuženého skleněnými vlákny)
- UV stabilní (EN 62208, 9.12)
- Kryt šedý nebo transparentní (z polykarbonátu), krycí šrouby z polyamidu
- Těsnění polyuretanové, plně izolované, bez halogenů
- Stupeň krytí (EN 60529): IP66
- Odolnost proti nárazu (EN 62262): IK09
- Samozahášeitelné: Zkouška žhavým drátem 960 °C
- RAL7035 Světle šedá
- Příslušenství: Bakelitové nebo polyesterové montážní desky, mezírám (+62,5 mm)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	360,00
Výška (netto) (mm)	360,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	201,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,42
Stupeň ochrany krytí	IP66
Materiál	Polykarbonát plněný skelnými vlákny
Barva	RAL 7030
Šířka (mm)	360
Výška (mm)	201

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Polyesterová skříňka Combiester, 360x360x201 mm, šedý kryt IP66, IK09, UV stabilní, Š=360 V=360 H=201 mm	IG363620G
Volitelné příslušenství	
Montážní deska bakelitová, pro IG3636xx, 310x310x4 mm	IG3636MB