

Technický list produktu (datasheet): IG542717G-

Polyesterová skříňka Combiester, 540x270x171 mm, šedý kryt

IP66, IK09, UV stabilní, Š=540 V=270 H=171 mm



SCHRACK-Info

- Instalační skříňka z nárazuvzdorného polyesteru (vyztuženého skleněnými vlákny)
- UV stabilní (EN 62208, 9.12)
- Kryt šedý nebo transparentní (z polykarbonátu), krycí šrouby z polyamidu
- Těsnění polyuretanové, plně izolované, bez halogenů
- Stupeň krytí (EN 60529): IP66
- Odolnost proti nárazu (EN 62262): IK09
- Samozahášeitelné: Zkouška žhavým drátem 960 °C
- RAL7035 Světle šedá
- Příslušenství: Bakelitové nebo polyesterové montážní desky, mezírám (+62,5 mm)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	540,00
Výška (netto) (mm)	270,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	171,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,55
Stupeň ochrany krytí	IP66
Materiál	Polykarbonát plněný skelnými vlákny
Barva	RAL 7030
Šířka (mm)	270
Výška (mm)	171

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Polyesterová skříňka Combiester, 540x270x171 mm, šedý kryt IP66, IK09, UV stabilní, Š=540 V=270 H=171 mm	IG542717G
Volitelné příslušenství	
Polyesterová skříňka Combiester, 540x270x171 mm, šedý kryt IP66, IK09, UV stabilní, Š=540 V=270 H=171 mm	IG542717G
Zvyšovací rámeček polyesterový, 540x270x62.5mm	IG5427ZR