

Technický list produktu (datasheet): IK026340--

Odbočovací svorkovnice 70mm² - 1pól, izolovaná, hnědá

stoupací svorkovnice



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	40,00
Výška (netto) (mm)	53,30
Hmotnost (netto) (kg)	0,07
EAN	9004840594553
Ztrátový výkon (W)	2,10
Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	70
Základní popis	Svorky
Norma	IEC60947-7-1
Jmenovité napětí	1000 V AC/DC
Proudová zatížitelnost (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)


Technické informace - Pokračování

Materiál svorkovnice	Mosaz (CuZn39Pb2)
Pouzdro	PA 6 (bezhalogenový)
Šrouby	Ocel, Zn pasivovaná tlustou vrstvou
Reakce na oheň	Samozhášivé
Rozměry (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x70mm ²	10 - 70mm ²		6 - 50mm ²	
	Abisolierlänge	25mm			
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)			
	Anzugsdrehmoment	10Nm			
	2x50mm ²	6 - 50mm ²		4 - 35mm ²	
	Abisolierlänge	20mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugsdrehmoment	20Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Rozměrový výkres: Odbočovací svorkovnice 70mm² - 1pól, izolovaná, hnědá



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Odbočovací svorkovnice 70mm ² - 1 pól, izolovaná, hnědá stoupací svorkovnice	IK026340