

Technický list produktu (datasheet): IKB01037PE

1-polová odbočná svorka "PE" 192A, vs. 35+70mm², výš.6x16mm²

vstupní svorky 1 x 35 mm² (s dutinkami 1x25mm²) + 1 x 70 mm² (s dutinkami 1x50mm²) ;
výstupní svorky 6 x 1,5 - 16mm² (s dutinkami 6x10mm²))



Technické informace

Hloubka (netto) (mm)	69,00
Šířka (netto) (mm)	39,00
Výška (netto) (mm)	62,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,26
EAN	9004840691696
Ztrátový výkon (W)	0,30
Základní popis	Svorky
Norma	EN 60947-7-1
Jmenovité napětí	1000 V AC
Proudová zatížitelnost (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 192A			
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	70mm ²	/	/	
	50mm ²	10Nm		
	35mm ²			
	25mm ²			
	16mm ²			
	10mm ²	10Nm		
	6mm ²		/	/
Abisolierlänge:	27mm			
Innensechskant::	2xM10			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	35mm ²	/	/	
	25mm ²	6Nm		
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²	6Nm		
	2,5mm ²		/	/
Abisolierlänge:	25mm			
Innensechskant:	2xM8			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)			
	16mm ²	/	/	
	10mm ²	2Nm		
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²	2Nm		
	Abisolierlänge:		12,5mm	
	Innensechskant:	M6		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

POPIS	OBJ. ČÍSLO
1-polová odbočná svorka "PE" 192A, vs. 35+70mm ² , výs. 6x16mm ² vstupní svorky 1 x 35 mm ² (s dutinkami 1x25mm ²) + 1 x 70 mm ² (s dutinkami 1x50mm ²) ; výstupní svorky 6 x 1,5 - 16mm ² (s dutinkami 6x10mm ²)	IKB01037PE