


Technický list produktu (datasheet): IL154445OS

Masken-Zählerverteiler 4M-45G/OOE 8ZP, H2130B980T200mm

8 Místo pro elektroměr, 2 Řady elektroměrů, 7 Počet elektroměrových míst, 315 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Horní Rakousko



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	980,00
Výška (netto) (mm)	2.130,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
EAN	9004840637410
Ztrátový výkon (W)	-763,00
Typ	Rozvaděč bez dveří s elektroměrovou konstrukcí kompletní
Oblast	Horní Rakousko
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	4
U	45
Řady elektroměrů	2
Místo pro elektroměr	8
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet elektroměrových míst	7
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozváděč
Modulová šířka (TE)	315

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Masken-Zählerverteiler 4M-45G/OOE 8ZP, H2130B980T200mm 8 Místo pro elektroměr, 2 Řady elektroměrů, 7 Počet elektroměrových míst, 315 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Horní Rakousko	IL154445OS
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	IL091120
Podstavec čelní R. 4m../	IL091040
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251