


Technický list produktu (datasheet): IL160218KK

# Aufputz-Zählerverteiler 2A-18F/KTN 2ZP, H915B590T250mm

2 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 0 Počet elektroměrových míst, 0 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Plast, Kärnten



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technické informace

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)   | 590,00                                                  |
| Výška (netto) (mm)   | 915,00                                                  |
| Hloubka (netto) (mm) | 250,00                                                  |
| EAN                  | 9004840638127                                           |
| Ztrátový výkon (W)   | -264,00                                                 |
| Typ                  | Nástěnný rozvaděč s elektroměrovou konstrukcí kompletní |
| Oblast               | Kärnten                                                 |
| Součástka zařízení   | Přední zákryty plast                                    |
| Barva                | RAL 7035                                                |
| Šířka elektroměru    | 2                                                       |
| U                    | 18                                                      |
| Řady elektroměrů     | 1                                                       |
| Místo pro elektroměr | 2                                                       |
| Stupeň ochrany krytí | IP20C                                                   |
| Přední krycí panely  | Plast                                                   |
| Základní popis       | Rozváděč                                                |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 2A-18F/КТN 2ZP, H915B590T250mm<br>2 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 0 Počet elektroměrových míst, 0 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Plast, Kärnten | IL160218KK |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                |            |
| Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár<br>Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54                                                                                                 | IL091125   |
| Podstavec pro rám 2A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks<br>Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U                                                                                         | IL091200-S |
| Zámek 61005<br>with 1 key                                                                                                                                                                     | IL900200-F |
| Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče                                                                                                                                                            | IL900202-F |
| Příruba se 2 propichovacími průchodkami, 426x130x18mm<br>W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm                                                                 | IL900102   |
| Příruba se 18 průchodkami, 18 - 30 mm, IP20C<br>Pro IL006/001/009/036 šířky 2, 3, 4 a 5                                                                                                       | IL900105   |
| Set pro upevnění na stěnu M2000                                                                                                                                                               | IL900020-F |
| Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m                                                                                                                                                   | BK002401   |
| Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                 | IL900251   |
| Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče                                                                                                                                                  | IL900201-F |