


Technický list produktu (datasheet): IL1625420S

Aufputz-Zählerverteiler 5A-42G/OOE 10ZP, H2025B 1230T250mm

10 Místo pro elektroměr, 2 Řady elektroměrů, 6 Počet elektroměrových míst, 342 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Horní Rakousko



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.230,00
Výška (netto) (mm)	2.025,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840641691
Ztrátový výkon (W)	-930,00
Typ	Nástěnný rozvaděč s elektroměrovou konstrukcí kompletní
Oblast	Horní Rakousko
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	5
U	42
Řady elektroměrů	2
Místo pro elektroměr	10
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet elektroměrových míst	6
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozváděč
Modulová šířka (TE)	342

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aufputz-Zählerverteiler 5A-42G/OOE 10ZP, H2025B1230T250mm 10 Místo pro elektroměr, 2 Řady elektroměrů, 6 Počet elektroměrových míst, 342 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový IL162542OS plech, Horní Rakousko	
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	IL091125
Podstavec pro rám 5A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U	IL091500-S
Zámek 61005 with 1 key	IL900200-F
Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče	IL900202-F
Příruba se 2 propichovacími průchodkami, 426x130x18mm W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Příruba se 18 průchodkami, 18 - 30 mm, IP20C Pro IL006/001/009/036 šířky 2, 3, 4 a 5	IL900105
Set pro upevnění na stěnu M2000	IL900020-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F