


Technický list produktu (datasheet): IL1703420S

Unterputz-Zählerverteiler 3U-42M/OOE 9ZP, H2025B810T250mm

9 Místo pro elektroměr, 3 Řady elektroměrů, 3 Počet elektroměrových míst, 99 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Horní Rakousko



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	810,00
Výška (netto) (mm)	2.025,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840646870
Ztrátový výkon (W)	-567,00
Typ	zapuštěný rozvaděč s elektroměrovou konstrukcí kompletní
Oblast	Horní Rakousko
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 9016
Šířka elektroměru	3
U	42
Řady elektroměrů	3
Místo pro elektroměr	9
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet elektroměrových míst	3
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozváděč
Modulová šířka (TE)	99

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Unterputz-Zählerverteiler 3U-42M/OOE 9ZP, H2025B810T250mm 9 Místo pro elektroměr, 3 Řady elektroměrů, 3 Počet elektroměrových míst, 99 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Horní Rakousko	IL170342OS
Volitelné příslušenství	
Zámek 61005 with 1 key	IL900200-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Spojovací sada vertikální 2 ks spojek a 4 ks šrouby M5 x 12	IL369001
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F