


Technický list produktu (datasheet): IL172545AS

Nástěnný instal.rozvaděč 5-45, zadní stěna, plechové panely

15 Počet instalačních řad, 855 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.230,00
Výška (netto) (mm)	2.160,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840633009
Ztrátový výkon (W)	-986,00
Typ	Nástěnný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka elektroměru	5
U	45
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK08
Modulová výška	45
Počet instalačních řad	15
Přední krycí panely	Ocelový plech

Technické informace - Pokračování

Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	855

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný instal.rozvaděč 5-45, zadní stěna, plechové panely 15 Počet instalačních řad, 855 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	IL172545AS
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	IL091125
Podstavec pro rám 5A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U	IL091500-S
Zámek 61005 with 1 key	IL900200-F
Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče	IL900202-F
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5 pro IL001/006/009/036, otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm, 426x130x18 mm	IL900102
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5 pro IL001/006/009/036, otvory: 8x 10 mm, 8x 15 mm a 18x 30 mm	IL900105
Set pro upevnění na stěnu M2000	IL900020-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1m	IL900251
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F