


Technický list produktu (datasheet): IL190125-T

Transducer Tyrol 125A indoor with pedestal, 1 in/out

IP20C, Protection class I, sheet steel, RAL7035 (Light grey), H=2025 W=810 D=300mm



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	810,00
Výška (netto) (mm)	2.025,00
Hloubka (netto) (mm)	300,00
Hmotnost (netto) (kg)	150,00
EAN	9004840883923
Ztrátový výkon (W)	-718,00
Oblast	Tirol
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Jmenovitý proud (A)	125
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK08
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Typ	Měřicí transformátor
Místo pro elektroměr	3
Materiál	Práškově lakovaný ocelový plech
Šířka (mm)	810
Výška (mm)	2025

Technické informace - Pokračování

Hloubka (mm)	300
Základní popis	Rozváděč

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Transducer Tyrol 125A indoor with pedestal, 1 in/out	IL190125-T
IP20C, Protection class I, sheet steel, RAL7035 (Light grey), H=2025 W=810 D=300mm	
Volitelné příslušenství	
Zámek polocylnický - typ H36000	IL900381