

Technický list produktu (datasheet): IL190279AC

Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 125A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung: Schwenkbare Zählerwanne inklusive Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8
 - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner

- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung:
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	400,00
Hmotnost (netto) (kg)	150,00
EAN	9004840968330
Ztrátový výkon (W)	-604,00
Materiál	Práškově lakovaný ocelový plech
Oblast	Horní Rakousko
Stupeň ochrany krytí	IP55
Jmenovitý proud (A)	125
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK10
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	600
Výška (mm)	2000
Hloubka (mm)	400
Počet dveří	1

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich	IL190279AC
Volitelné příslušenství	
Bočnice AC (pár), 2000 x 400 mm, RAL 7035	ACSW2004
Podstavec - boční díl, 400 x 100 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005	ACSOT041
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 100 mm RAL 9005, balení 2ks	ACSOB061
Podstavec - boční díl, 400 x 200 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005	ACSOT042
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 200 mm RAL 9005, balení 2ks	ACSOB062