

Technický list produktu (datasheet): ILT50800-A

Pole vývodů s NH 1242mm, 800A, 50x10 sběrnice



SCHRACK-Info

- **General** : Type-tested Modul 2000TT outgoing fields for HRC in-line fuse switches up to 630A
- **Material** :
 - Corpus: 1.5mm galvanised sheet steel
 - Doors: Single door and double door: 1.5mm sheet steel
- **Door** :
 - Made of sheet steel and equipped with M8 threaded bolts for earthing. Enclosures in widths 602mm and 822mm are single door versions, enclosures in widths 1042mm and 1242mm are double door versions
 - On single door enclosures, the door is mounted on three double-sided hinges for right-hand opening (=hinged right). On double door enclosures, hinges are not reversible, the left door wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Three-point rod lock with swing handle (without lock insert), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinders (DIN cylinders) from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Roof** :
 - Two cut-outs for cable entries at widths 602mm and 822mm, three cut-outs at width 1042mm and four cut-outs at width 1242mm
 - Gland plates from our accessories are required for completion
- **Side cut-out** : Contacting possibility for the main busbar. 1 PU (=2 pieces) side covers **IL920001** per enclosure is necessary
- **Baying kit** : A baying kit for baying a second Modul 2000TT enclosure is included
- **Plinth** : 100mm high with cable entry options on the sides. Optionally it is possible to stack two 100mm high plinths on top of each other

- **Protection class** : I
- **Degree of protection** : Standard IP31 up to 1250A, without door it's possible up to 1600A, with corresponding components from our accessories (exhaust filter, gland plates and plinths) IP54 is possible up to 1250A
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL 7035 (Light grey)
- **Delivery includes** :
 - Enclosure with plinth
 - Door with earthing studs
 - Main busbar system
 - Transparent polycarbonate covers
 - Transport connection for main busbar system
 - Baying kit for one more enclosure

Delivered on an Euro-pallet



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.242,00
Výška (netto) (mm)	2.140,00
Hloubka (netto) (mm)	400,00
Hmotnost (netto) (kg)	250,00
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Stupeň ochrany krytí	IP31
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Šířka (mm)	1242
Výška (mm)	2138
Hloubka (mm)	400
Ztrátový výkon (W)	-1146,00
Š x V x H (mm)	1242x2140x400
EAN	9004840837285

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Pole vývodů s NH 1242mm, 800A, 50x10 sběrnice		ILT50800-A

Nezbytné příslušenství

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Nezbytné příslušenství		
Příruba s průchodkami pro M2000 TT, nástěnný IP54 (2 ks)		IL920001
Příruba - plná		IL958001-A
Příruba - pěnová guma, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm pěnová guma		IL958007-A
Příruba - 4x M16, 6x M25, 8xM32		IL958002-A
Příruba - 2x M16, 8x M25, 4x M32, 1x M50 IP66		IL958003-A
Příruba - 2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50 IP66		IL958004-A
Příruba - 24x M16, 13x M20, IP66		IL958005-A
Příruba - pěnová guma, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm Pěnová guma		IL958006-A
Volitelné příslušenství		
Instalační konstrukce 5-42K komplet, plech, NH for NH fuse switches		ILTAK542
Pojistkový odpínač vertikální 00, 3-pólový, 100mm NH lvislý odpínač, pro sběrníkový systém 100 mm, M8, 3pólová	420	ISA05261
Adaptér dvojité 100/185 mm Series ARROW-LINE	469	ISA05326
Vyrovnávací díl pro ISA05261 s vel. 1,2,3, 2ks Vyrovnávací díl pro kryty velikosti 1-3		ISA05329
Pojistkový odpínač 1 svislý, 250A,3pólový, M10 NH-Leiste	1943	ISA05305
Pojistkový odpínač 2 svislý, 400A,3pólový, M12 NH-Leiste	1952	ISA05311
Pojistkový odpínač 3 svislý, 630A,3pólový, M12 pro 185 mm sběrníkový systém	2662	ISA05320
Pojistkový odpínač 1 svislý, 250A, 3-pólový, V svorky NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05306
Pojistkový odpínač 2 svislý, 400A,3pólový, V svorky NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05312
Pojistkový odpínač 3 svislý, 630A,3pólový, V svorky NH-Leiste, 3-polig	2685	ISA05321
Pojistkový odpínač ARROW II, pro měřicí trafo, vel.00, M8 velikost 00, provedení vhodné pro měřicí transformátory, M8, pro 100 mm sběrníkový systém	391	ISA05340
Pojistkový odpínač ARROW II, pro měřicí trafo, vel.1, M12 Version to integrate current transformers	1948	ISA05341

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Pojistkový odpínač pro měřicí trafa, velikost 2, M12 Version to integrate current transformers	1948	ISA05342
Pojistkový odpínač pro měřicí trafa, velikost 3, M12 Version to integrate current transformers	2633	ISA05343
Krycí profil horní nebo dolní, velikost 1,2,3		ISA05334
Zaslepovací kryt 50mm pro ARROW II, NH-odpínač svislý For the cover for prefabricated cutouts for HRC inline fuses ARROW-LINE in the 185mm busbar system		ISA05356
Zaslepovací kryt 100mm pro ARROW II, NH-odpínač svislý For the cover for prefabricated cutouts for HRC inline fuses ARROW-LINE in the 185mm busbar system		ISA05357
Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903		IU001906
Výstupní filtr PFA4000, krytí IP54 pro IUKNF4523A, IUKNF5523A		IUKNE450
Podstavec přední díl 5A../.IP31		IL957500
Podstavec boční díl 400mm (1 pár) inklusive Schrauben, Ausschnitt 290x50mm		IL090140
Zákryt 5B18 plech with cutout for NH fuse switch		ILT56518-A
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící		ASDRA400
Závěsná oka pro skříň AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks		ACLE9301
Deska krycí plombovací-770019605 can not be removed from the front		IL900112-F