

Technický list produktu (datasheet): IS503039--

TYTAN TH1-D02, 3+N

main protection, with thermal monitoring, with flashing indicator, with fuse plugs, without fuses



Technické informace

Ztrátový výkon (W)	7,50
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Pólů	3+N

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
TYTAN TH1-D02, 3+N	IS503039
main protection, with thermal monitoring, with flashing indicator, with fuse plugs, without fuses	
Volitelné příslušenství	
TYTAN HR-12 relé monitoring	IS504871
TYTAN HR-11 relé monitoring	IS504870

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Pojistka D02 20A, velikost gG/gL blue	IS504035
Pojistka D02 25A, velikost gG/gL yellow	IS504036
Pojistka D02 35A, velikost gG/gL black	IS504037
Pojistka D02 50A, velikost gG/gL white	IS504038
Pojistka D02 63A, velikost gG/gL copper	IS504039
Dotek pro spodek D02/20A blue	IS504134
Dotek pro spodek D02/25A yellow	IS504135
Dotek pro spodek D02/35A black	IS504136
Redukce D01/D02	ISF90299