

Technický list produktu (datasheet): ISA05225-A

Pojistkový odpínač NH, ARROW BLUE, velikost 00, 4pól, 160A, M8

Panel mounting



Produktové informace

- according to EN60947-3, size NH00 - 160A, 4 pole
- for baseplate mounting
- with universal terminal M8 x 16/2 x M5
- cable terminal at top and bottom side

Technické informace

Ztrátový výkon (W)	12,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55
Velikost	NH 00
Normy a standardy	ČSN EN 60947-3 ed.2
Smluvný tepelný proud I _{th} (A)	160
Jmenovité pracovní napětí (V)	690
Jmenovitý pracovní proud (A)	160
Jmenovitá frekvence (Hz)	50 - 60
Jmenovité izolační napětí [U _i] (V)	1000
Jmenovitý zkratový proud	65kA (AC 500V)

Technické informace - Pokračování

Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8kV
Elektrická životnost (počet sepnutí)	200
Pólů	4
Spojení	Šroubové připojení
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Mechanická životnost	1 600 spínacích cyklů
Způsob montáže	Vertikální / Horizontální
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III / 3
Kategorie užití	2: AC-23B - 400V - 160A 1: AC-21B - 690V - 160A

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Pojistkový odpínač NH, ARROW BLUE, velikost 00,4pól, 160A, M8 Panel mounting		ISA05225-A
Volitelné příslušenství		
Nožová pojistka 00/4A/400VAC		ISP00004
Nožová pojistka 00/6A/400VAC		ISP00006
Nožová pojistka 00/10A/400VAC		ISP00010
Nožová pojistka 00/16A/400VAC		ISP00016
Nožová pojistka 00/20A/400VAC		ISP00020
Nožová pojistka 00/25A/400VAC		ISP00025
Nožová pojistka 00/32A/400VAC		ISP00032
Nožová pojistka 00/35A/400VAC		ISP00035
Nožová pojistka 00/40A/400VAC	8	ISP00040
Nožová pojistka 00/50A/400VAC		ISP00050
Nožová pojistka 00/63A/400VAC		ISP00063
Nožová pojistka 00/80A/400VAC		ISP00080
Nožová pojistka 00 (000)/100A/400VAC		ISP00100
Nožová pojistka 00/125A/400VAC		ISP00125
Nožová pojistka 00/160A/400VAC		ISP00160