

Technický list produktu (datasheet): ISA05231--

Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel.1, 250A, 4-pól, M10

Panel mounting



Schrack-Info

according to EN60947-3, size NH1 - 250A, 4 pole
for baseplate mounting
with screw terminal M10 x 25
cable terminal at top and bottom side

Technické informace

Ztrátový výkon (W)	20,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	70
Velikost	NH 1 - připojovací průřez 70 – 150 mm ² Cu/Al
Smluvný tepelný proud I _{th} (A)	250
Jmenovité pracovní napětí (V)	690
Jmenovitý pracovní proud (A)	250
Jmenovitá frekvence (Hz)	50 - 60
Jmenovité izolační napětí [U _i] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [U _{imp}] (V)	8000
Elektrická životnost (počet sepnutí)	200

Technické informace - Pokračování

Pólů	4
Spojení	Šroubové připojení
Mechanická životnost	1 600 spínacích cyklů
Způsob montáže	Vertikální / Horizontální
Bezhalogenový	Ano
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III/3
Kategorie užití	2: AC-23B - 400 V - 250 A 3: DC-22B - 250V - 250A 1: AC-21B - 690 V - 250 A

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel. 1, 250A, 4-pól, M10 Panel mounting		ISA05231
Volitelné příslušenství		
Třmenová svorka ARROW BLUE, vel. 1/průřez 25-150mm ² , Cu Max. clamping range: 25 - 150mm ²		ISA05740-A
Prizmatická svorka ARROW BLUE, vel. 1/průřez 70-150mm ² , Cu/Al	38	ISA05742-A
Rámová svorka ARROW BLUE, velikost 1/průřez 35-150mm ² , Cu/Al max. clamping range: 35-150mm ² Al/Cu. Nominal tightening torque: 12Nm		ISA05744-A
Kryt horní/dolní 60 a 70mm pro ARROW BLUE, vel. 1-3 ARROW BLUE		ISA05721-A
Kryt sběrnicevého systému 39 nebo 34mm pro ARROW BLUE, vel. 1 ARROW BLUE		ISA05713-A
Kryt sběrnicevého systému 32mm pro ARROW BLUE, vel. 1 ARROW BLUE		ISA05714-A
Nožová pojistka 1/35A/500VAC		ISP01035
Nožová pojistka 1/50A/400VAC		ISP01050
Nožová pojistka 1/63A/400VAC		ISP01063
Nožová pojistka 1/80A/400VAC		ISP01080
Nožová pojistka 1/100A/400VAC		ISP01100
Nožová pojistka 1/125A/400VAC		ISP01125
Nožová pojistka 1/160A/400VAC		ISP01160
Nožová pojistka 1/200A/400VAC		ISP01200

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Nožová pojistka 1/224A/400VAC		ISP01224
Nožová pojistka 1/250A/400VAC		ISP01250