

Technický list produktu (datasheet): IU008533--

LED svítidlo do rozvaděče s pohybovým čidlem, 230 V AC

80-265 V AC, IP20, s magnety pro uchycení



SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	330,00
Výška (netto) (mm)	35,00
Hloubka (netto) (mm)	33,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,12
Stupeň ochrany krytí	IP20
Jmenovité napětí	85-265V-AC

Technické informace - Pokračování

Materiál	Plast
Barva	Transparentní
Šířka (mm)	330
Výška (mm)	35
Hloubka (mm)	33
Typ	Svítidlo do rozvaděče
Jmenovitý proud (A)	2,50
Připojení	Bezšroubový kontakt
Způsob upevnění	Magnetický
Dotahovací moment (Nm)	2
Způsob montáže	Vertikální / Horizontální
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +50
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-20 až +50
Vlhkost (%)	Max. 90 %
Světelný zdroj	LED
Spotřeba energie	6W
Lumenů (lm)	600
Doba života	50.000h

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED svítidlo do rozvaděče s pohybovým čidlem, 230 V AC 80-265 V AC, IP20, s magnety pro uchycení	IU008533
Volitelné příslušenství	
Prodlužovací kabel k IU008533, 2x0,75 mm ² , délka 1,0 m, bílý	IU008535
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C16A, 300 mA, A Série BOLF, Typ A, Typ konstrukce Bez zpoždění, Norma EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616