

Technický list produktu (datasheet): IU070112--

Napájecí panel PDU 19", 6x SCHUKO, LS-FI, kabel 3 m

2m-connector cable, RAL7035



Schrack Info

Sockets:

- 6x CEE 7/3 (Type F)
- DIN 49440, eximinated: VDE0620-1;
- 2-pole with earthing contact;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- colour similär RAL7035, 35° turned

Connection:

- non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
- 22,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with right angled plug with earthing contact

Profile:

- 1U, ALU anodised
- Length: 438,5mm

Plastic material:

- RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C; V1

Extent of delivery:

- 1x Socket outlet

- 2x Mounting brackets

Overcurrent protection with residual current circuit breaker (RCBO):

- Rated voltage: 230V~
- Rated current: 16A
- Rated residual current: $\leq 30\text{mA}$
- Pole number: 2
- Tripping characteristic: C
- RCD type: AC
- RCD construction type: G (short-time delayed)

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	483,00
Výška (netto) (mm)	44,00
Hloubka (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	45
Barva	RAL 7035 (světle šedá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Napájecí panel PDU 19", 6x SCHUKO, LS-FI, kabel 3 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070112
Volitelné příslušenství	
Držák PDU pro skříň DS a DSZ šířky 800 mm, 1U příslušenství pro uchycení PDU na 19" lištu	DSPDU010
Držák PDU pro skříň DSS šířky 600 a 800 mm, 1U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU010
Držák PDU pro skříň DSS šířky 600 a 800 mm, 2U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU021
Napájecí kabel SCHUKO, female, černý, délka 1.8m	Q7130121
Napájecí kabel SCHUKO, female, černý, délka 3m	Q7130059
Napájecí kabel SCHUKO, female, černý, 90°, délka 5m	Q7170732
Kabel napájecí ke zdroji NB, Euro / Euro8, černý, délka 1.8m	Q7172506
Napájecí kabel k notebooku Schuko <> Triangle female - 1.8m	Q7172902