

Technický list produktu (datasheet): IU070118--

Napájecí panel PDU 19", 6x SCHUKO, přep.ochr., filtr, 1U, 2 m

frequencyfilter, ALU 1U, 2m cable, RAL7035



Schrack Info

Ochrana před přepětím:

Přepětí se vyskytuje v síti každých 30 sec. (mezi 400 a 1.000V). Zde se jedná o přepětí, která jsou omezena hlavní ochranou (hrubá ochrana) jen na určitou hodnotu. I když se ihned nepoškodí elektronika připojených přístrojů, dochází k předčasnému stárnutí elektronických součástí. S našimi produkty jemné ochrany je škodlivá energie přepětí svedena na zem a tím je vaše zařízení dlouhodobě chráněno.

Síťové a frekvenční filtry

(dodatečně k svodičům přepětí):

Vestavěná elektronika potlačuje rušení (symetricky a nesymetricky) na vysokých kmitočtech a filtruje napěťové špičky do 30MHz. Tato rušení vznikají v elektrických strojích v okolí mohou způsobit poruchy funkce vašich elektronických zařízení. Rušení zvuku a obrazu je také redukováno na minimum.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	483,00
Výška (netto) (mm)	44,00
Hloubka (netto) (mm)	44,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,87
Minimální teplota okolí (°C)	5

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	45
Barva	RAL 7035 (světle šedá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Napájecí panel PDU 19", 6x SCHUKO, přep. ochr., filtr, 1U, 2 m frequencyfilter, ALU 1U, 2m cable, RAL7035	IU070118
Volitelné příslušenství	
Držák PDU pro skříň DS a DSZ šířky 800 mm, 1U příslušenství pro uchycení PDU na 19" lištu	DSPDU010
Držák PDU pro skříň DSS šířky 600 a 800 mm, 1U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU010
Držák PDU pro skříň DSS šířky 600 a 800 mm, 2U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU021
Napájecí kabel SCHUKO, female, černý, délka 1.8m	Q7130121
Napájecí kabel SCHUKO, female, černý, délka 3m	Q7130059
Napájecí kabel SCHUKO, female, černý, 90°, délka 5m	Q7170732
Kabel napájecí ke zdroji NB, Euro / Euro8, černý, délka 1.8m	Q7172506
Napájecí kabel k notebooku Schuko <> Triangle female - 1.8m	Q7172902