

Technický list produktu (datasheet): IUKTI6501 -

Klimatizační jednotka 2500W, částečně zapuštěná montáž, DTI

400V, Instalační hloubka=120mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro částečně zapuštěnou montáž (DTI)
- Pro montáž do dveří nebo boku rozváděče
- Kompaktní velikost pro chlazení menších rozváděčů
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTI6501:

- Chladicí výkon: 2500W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Instalační hloubka: 62mm
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	485,00
Výška (netto) (mm)	1.537,00
Hloubka (netto) (mm)	278,00
Hmotnost (netto) (kg)	69,00
Minimální teplota okolí (°C)	10
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	400V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	2500


Datová tabulka: Klimatizační jednotka 2500W, částečně zapuštěná montáž, DTI

Daten	Einheit	IUKT16501
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 / 460 3~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	2500 1800
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	926 / 1140
Einschaltstrom	L35/L35: A	12
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}	2,70
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h m³/h	1175 945
Absicherung T	A	4
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+10 bis +55 (+50 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113)
Kältemittel	R134a g	700
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP55 IP24	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=1540, B=485, T=278
Nettogewicht	[kg]	69
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves



Dimensions and Cutout IUKTI6501



POPIS

OBJ. ČÍSLO

Klimatizační jednotka 2500W, částečně zapuštěná montáž, DTI
400V, Instalační hloubka=120mm, IP55, RAL 7035

IUKTI6501