

Technický list produktu (datasheet): KC161040--

Skříňový rozvaděč KC IP55, 1křídle dveře, 1600 x 1000 x 400mm

RAL7035, včetně montážní desky



SCHRACK-Info

- **Materiál** : skříň: 1,5 mm galvanizovaný ocelový plech. Dveře: 1křídle a 2křídle – 2 mm ocelový plech
- **Montážní deska** : galvanizovaný ocelový plech 3 mm. Dvojitě ohraněná, namontovaná ve skříni s možností montáže po 25 mm v hloubce skříně pomocí držáku **ACMPD002** . Pro snadnou montáž je možné použít montážní profil **ACCLHxxx** (ACCLT300 / ACCLT400 / ACCLT500). Montážní profil se nešroubuje do skříně. Pouze se vloží a po ukončení montáže desky se vyjme a může být použit pro další skříň.
- **Dno** : galvanizovaný ocelový plech 1 mm, dvoudílný pro hloubky skříně 300, 400 a 500 mm
- **Rám** : ohýbaný svařovaný otevřený profil, rastr děr 25 mm podle DIN 43660
- **Dveře** : u 1křídleho provedení pravostranné otevírání se čtyřmi panty. Dveře pro levostranné otevírání je třeba objednat zvlášť. U 2křídleho provedení nelze zaměnit pravostranné za levostranné. Dveřní montážní rám s rastrem 25 mm. Vnitřní levé dveře u dvoudveřového provedení jsou samostatně uzavíratelné 3bodovým zámkem.
- **Zavírání** : 4bodový uzávěr s výklopnou klikou a zámkem 5 mm, nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Zámek může být nahrazen cylindrickou vložkou a dalšími zámkem z příslušenství.
- **Zadní stěna** : upevněna šrouby M6 Torx. Možná záměna za zadní dveře. U šířky skříně 1600 mm je zadní stěna dvoudílná
- **Strop** : odnímatelný
- **Uzemnění a pospojení** : pro všechny panely je možné použít zemnicí šrouby
- **Krytí** : IP55 pro obě varianty dveří
- **Odolnost rázu** : IK10
- **Povrchová úprava** : strukturovaný práškový lak

- **Barva** : RAL 7035 (světle šedá)
- **Dodávka** : skříň s dveřmi, zadní stěna, strop, podlaha, montážní deska s montážním materiálem pro montáž v zadní poloze.
Dodávka je na paletě stejné šířky jako skříň
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed.2:12



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.000,00
Výška (netto) (mm)	1.600,00
Hloubka (netto) (mm)	400,00
Hmotnost (netto) (kg)	131,20
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	60
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	1000
Výška (mm)	1600
Hloubka (mm)	400
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Montážní deska	Ocelový plech 3mm
Montážní deska - tloušťka materiálu (mm)	3
Montážní deska - šířka (mm)	897
Montážní deska - výška (mm)	1491
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	2
Kabelové dno - počet krycích plechů	2
Nosnost dveří (kg)	100
Počet dveří	1
Kabelové dno - šířka (mm)	830
Typ	Kompaktní skříň
Celková nosnost (kg)	700
Nosnost montážní desky (kg)	700
Ztrátový výkon (W)	-761,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Skříňový rozvaděč KC IP55, 1křídle dveře, 1600 x 1000 x 400mm RAL7035, včetně montážní desky	KC161040
Volitelné příslušenství	
LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 230 V AC se svorkovnicí a magnety pro uchycení	IU006519CZ
Podstavec - boční díl, 400 x 100 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005	ACSOT041
Podstavec - přední/zadní díl, 1000 x 100 mm RAL 9005, balení 2ks	ACSOB101
Podstavec - boční díl, 400 x 200 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005	ACSOT042
Podstavec - přední/zadní díl, 1000 x 200 mm RAL 9005, balení 2ks	ACSOB102
Střešní panel pro AC/KC 1000x400 mm, s otvory pro průchodky Určeno pro skříňe AC/KC, dále WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, ACRCE1004 IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516.	
Kluzné lišty pro montážní desku pro skříňe hloubky 400 mm Vhodné pro AC a KC, balení 2 ks	ACCLT400
Závěsná oka pro skříňe AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks	ACLE9301
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ASDRA400
Výklopná klika bez vložky, černá Bez vložky zámku, černá	ACLSC502
Adaptér pro cylindrickou vložku zámku pro výklopnou kliku Adaptér pro skříňe AC	ASLS2100
Adaptér pro kliku zámek do skříňe KC a AC	ASLSS1537
Sada klecových matic M6, balení 10 ks	ACCNM615
Sada šroubů M6x16, ISO 7380, balení 10 ks Balení 10 ks	ACCNK006
Sada klecových matic M8, balení 10 ks	ACCNM815
Sada šroubů M8x16, ISO 7380, balení 10 ks Balení 10 ks	ACCNK008
Lišta DIN 7,5mm cena za kus	BK14004--B
Lišta DIN, 7,5mm - děrovaná, délka 2 m Rozměry: 2000 x 35 x 7,5 mm	BK14005--A
Lišta DIN 15mm, plná cena za kus	IL14035--A

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Lišta DIN 15mm, děrovaná cena za kus	IL14037
Klíč Doppelbart 5 mm Balení 1 ks	DV903532