

Technický list: LI0HY123V2

Svítlidlo OYSTER IP66 1x100W HST, hliník R9006, ploché sklo

Flachglas, mit Fassungssperre, inklusive Leuchtmittel und integrierter Verkabelung (230V)



Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	Konvenční předřadník (tlumivka)
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	Sodíková výbojka (HST)
Patice	E40
Watů (W)	100
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	637x350x255

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo OYSTER IP66 1x100W HST, hliník R9006, ploché sklo	LI0HY123V2
Flachglas, mit Fassungssperre, inklusive Leuchtmittel und integrierter Verkabelung (230V)	
Volitelné příslušenství	
Výbojka sodíková HST 100W E40 4Y LONGLIFE, čirá trubková	LI5X015743
Příruba na stožár o průměru 40-60mm pro OYESTER	LI10136V87