

Technický list produktu (datasheet): LI1000384-

GIMBLE OUT 150 LED Recessed floor luminaire, 3000K, IP67

stainless steel 316, 36°



Produktové informace

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technické informace

Lumenů (lm)	1000
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP67
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	36
Výkon (W)	13

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	600
Instalace	Vestavné do podlahy
Výřez (mm)	Ø150
Montážní hloubka (mm)	170
Barva	Kov česaný
Materiál	nerezová ocel 316 Sklo
Délka (mm)	180
Šířka (mm)	180
Výška (mm)	131
Průměr (mm)	180
Volitelné příslušenství	LI1000655-;LI228730--;LI233792--
D x Š x V mm	180x180x131
Ø x V (mm)	180x131
VÝŘEZ v mm	Ø150

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
GIMBLE OUT 150 LED Recessed floor luminaire, 3000K, IP67 stainless steel 316, 36°	LI1000384
Volitelné příslušenství	
PODLAHOVÝ VESTAVNÝ PROFIL DN160 pro sérii DASAR® PREMIUM	LI1000655
SPOJOVACÍ BOX IP68, 3pólový	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 zapuštěná podlahová objímka s víkem	LI233792