

Technický list produktu (datasheet): LI1000387-

ANINDA LED Wall and Recessed ceiling luminaire, 3000K, 90°

short, white



Technické informace

Výrobce	03-SLV
Watů (W)	16
Výkon (W)	16
Lumenů (lm)	1040
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	25.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Světelný zdroj součástí	ano
Účinnost (lm/W)	65
Provozní proud mA (mA)	700
Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Výřez (mm)	590x45
Montážní hloubka (mm)	85
Barva	černá matová

Technické informace - Pokračování

Materiál	Akrylátové sklo Hliník
Délka (mm)	605
Šířka (mm)	58
Výška (mm)	86
Volitelné příslušenství	LI1001133-;LI1001136-;LI464032--
D x Š x V mm	605x58x86
VÝŘEZ v mm	590x45

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
ANINDA LED Wall and Recessed ceiling luminaire, 3000K, 90° short, white	LI1000387
Volitelné příslušenství	
ovladač LED 700 mA, 12,5-25W, stmívatelný	LI1001133
ovladač LED 700 mA, 12,6-19,6W	LI1001136
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032