

Technický list: LI1000391 -

ANINDA LED Wall and Recessed ceiling luminaire, 3000K, 90°

long, silvergrey



Technické informace

Délka (mm)	1.205,00
Šířka (mm)	58,00
Výška (mm)	86,00
Váha (kg)	1,95
Výřez (mm)	1190x45
Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Barva	stříbrná
Materiál	Akrylátové sklo Hliník
Výrobce	03-SLV
Provozní proud mA (mA)	700
Watů (W)	16
Účinnost (lm/W)	139
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	80
Lumenů (lm)	2230

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	85
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1205x58x86
VÝŘEZ v mm	1190x45

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
ANINDA LED Wall and Recessed ceiling luminaire, 3000K, 90° long, silvergrey	LI1000391
Volitelné příslušenství	
LED ovladač, 700mA, 19-35W, stmívatelné	LI1001132
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany	LI464168