

LED Dori 1.2 18W/24W 3240lm/4320lm 3000/4000K AC



Produktové informace

Dori LED je ideálním řešením pro přechod z klasických zářivek T5 a T8 na moderní LED technologii. Jedná se o jednoduché řešení typu „plug-in“, které umožňuje zachovat stávající tělesa svítidel. LED lišta Dori se snadno instaluje pomocí magnetů přímo do původního svítidla a připojí se k elektrické síti. Svítidla nejsou stmívatelná. Díky různým dostupným délkám lze nahradit různé varianty zářivek T5 a T8. Celkově jde o ekologické a elegantní řešení


Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.129,00
Průměr (netto) (mm)	35,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,20
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Instalace	Nástavba
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +40
Barva	Bílá
Materiál	Plastový opál Těleso plast
Kryt	Plastic opal
Úhel vyzařování (°)	120

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	LED napáječ AC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Účinnost (lm/W)	180
Výkon (W)	24 18
Barva světla	Teplo bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	>80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	18W=3240lm / 24W=4320lm
Doba života	100.000h (L80/B10)
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II 2
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	C
Odolnost proti nárazu	IK06
Počet svítidel na jistič B/16	14
Počet svítidel na jistič C/16	28

Rozměrový výkres: LED Dori 1.2 18W/24W 3240lm/4320lm 3000/4000K AC



POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED Dori 1.2 18W/24W 3240lm/4320lm 3000/4000K AC

LI10003971