

Technický list: LI1000789-

ALAMEA LED Recessed ceiling luminaire, black, 4000K, 35W



Technické informace

Délka (mm)	246,00
Šířka (mm)	156,00
Výška (mm)	113,00
Váha (kg)	2,20
Výřez (mm)	225x130
Instalace	Downlight
Barva	černá
Materiál	Hliník Sklo
Výrobce	03-SLV
Provozní proud mA (mA)	700
Watů (W)	35
Účinnost (lm/W)	79
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	2750
Doba života	35.000h
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	113
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	246x156x113
VÝŘEZ v mm	225x130

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
ALAMEA LED Recessed ceiling luminaire, black, 4000K, 35W	LI1000789
Volitelné příslušenství	
LED ovladač, 700mA, 40W, stmívatelné	LI1001114
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464174