

Technický list: LI1000790-

ALAMEA LED Recessed ceiling luminaire, black, 4000K, 45W



Technické informace

Délka (mm)	246,00
Šířka (mm)	156,00
Výška (mm)	113,00
Váha (kg)	2,20
Výřez (mm)	225x130
Instalace	Downlight
Barva	černá
Materiál	Hliník Sklo
Výrobce	03-SLV
Provozní proud mA (mA)	1000
Watů (W)	45
Účinnost (lm/W)	84
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	3800
Doba života	35.000h
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	113
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	246x156x113
VÝŘEZ v mm	225x130

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
ALAMEA LED Recessed ceiling luminaire, black, 4000K, 45W	LI1000790
Volitelné příslušenství	
LED ovladač, 1000mA, 40W, stmívatelné	LI1001115
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany	LI464170