

Technický list produktu (datasheet): LI1000794-

# ALAMEA LED Recessed ceiling luminaire, white, 4000K, 45W



## Technické informace

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Lumenů (lm)             | 3800           |
| Teplota barvy (K)       | 4000           |
| Index podání barev      | 90             |
| Doba života             | 35.000h        |
| Stmívatelné             | Ne             |
| Třída ochrany           | III            |
| Světelný zdroj součástí | ano            |
| Účinnost (lm/W)         | 84             |
| Výkon (W)               | 45             |
| Provozní proud mA (mA)  | 1000           |
| Instalace               | Downlight      |
| Výřez (mm)              | 225x130        |
| Montážní hloubka (mm)   | 113            |
| Barva                   | Bílá           |
| Materiál                | Hliník<br>Sklo |
| Délka (mm)              | 246            |
| Šířka (mm)              | 156            |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Výška (mm)              | 113                              |
| Volitelné příslušenství | LI1001115-;LI464032--;LI464170-- |
| D x Š x V mm            | 246x156x113                      |
| VÝŘEZ v mm              | 225x130                          |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ALAMEA LED Recessed ceiling luminaire, white, 4000K, 45W                                     | LI1000794  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                               |            |
| ovladač LED, 1000mA, 40W, stmívatelný                                                        | LI1001115  |
| TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel<br>včetně odlehčení tahu kabelů | LI464032   |
| LED ovladač, 40 W, 1 000 mA, vč. odlehčovacího profilu                                       | LI464170   |