

Technický list: LI1000795-

# VERLUX LED Recessed ceiling luminaire, asymmetric, 3000K, 10W

white



## Technické informace

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Délka (mm)                   | 115,00          |
| Šířka (mm)                   | 115,00          |
| Výška (mm)                   | 60,00           |
| Váha (kg)                    | 0,17            |
| Výřez (mm)                   | Ø100            |
| Instalace                    | Downlight       |
| Barva                        | bílá            |
| Materiál                     | Hliník<br>Plast |
| Výrobce                      | 03-SLV          |
| Provozní proud mA (mA)       | 350             |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240         |
| Watů (W)                     | 8,6             |
| Účinnost (lm/W)              | 76              |
| Teplota barvy (K)            | 3000            |
| Index podání barev           | 80              |
| Lumenů (lm)                  | 650             |

## Technické informace - Pokračování

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Doba života             | 35.000h      |
| Třída ochrany           | II           |
| Energetická třída       | A++   A+   A |
| Montážní hloubka (mm)   | 60           |
| Světelný zdroj součástí | ano          |
| D x Š x V mm            | 115x115x60   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø100         |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                | OBJ.ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| VERLUX LED Recessed ceiling luminaire, asymeric, 3000K, 10W<br>white | LI1000795 |