

Technický list produktu (datasheet): LI1001264-

AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K

nastavit., bílá

indoor pendant



Produktové informace

Mit der AKALO Leuchte erhalten Sie eine universell einsetzbare Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich. Die Lichtfarbtemperatur ist bei allen Version schaltbar. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Technické informace

Lumenů (lm)	880
	850
	800
Barva světla	Teple bílá
	Neutrální bílá
	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
	3000
	5700
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	28
Doba života	30000

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ano Stmívatelné sestupnou hranou (C) Stmívatelné náběžnou hranou (L)
Třída ochrany	II
Energetická třída	F
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	90
Systémová sběrnice (W)	9
Výkon (W)	9
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	120
Výstupní proud (A)	120
Instalace	stropní přisazené
Výřez (mm)	Ø 92
Montážní hloubka (mm)	70
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	110
Šířka (mm)	110
Výška (mm)	65
Průměr (mm)	110
D x Š x V mm	110x110x65
Ø x V (mm)	110x65
VÝŘEZ v mm	Ø 92

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K nastavit., bílá indoor pendant	LI1001264