

Technický list produktu (datasheet): LI1002020-

LIPSY 30 Dome, bílá, IP44, 3000/4000K

surface-mounted LED wall and ceiling light



Produktové informace

Mit Ihrem zeitlos, dezerten Design, sind die Wand- und Deckenleuchten der LIPSY DOME Serie beliebte Beleuchtungslösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die aus Stahl und einer Acrylglasabdeckung bestehende Leuchten Serie umfasst mehrere Gehäusegrößen. Die breite Abstrahlcharakteristik in Kombination mit dem leistungsstarken LED-Modul, ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Der verbaute Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Die Lichtfarbe des Produktes ist schaltbar zwischen 3000K und 4000K.

Technické informace

Lumenů (lm)	1600 1550
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	≥80
Doba života	50000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Energetická třída	E

Technické informace - Pokračování

Odolnost proti nárazu	IK02
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	13,50
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	350
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	300
Šířka (mm)	300
Výška (mm)	93
Průměr (mm)	300
D x Š x V mm	300x300x93
Ø x V (mm)	300x93

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LIPSY 30 Dome, bílá, IP44, 3000/4000K surface-mounted LED wall and ceiling light	LI1002020