

Technický list produktu (datasheet): LI1002965-

NAGY 75 QPAR51, Indoor, stropní LED svítidlo, bílé

ceiling luminaire



Produktové informace

Mit der Gipsleuchte NAGY verfügen Sie über eine höchst individuelle Deckenleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von GU10 Halogen oder Retrofit LED Leuchtmitteln ist sie fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Patice	GU10
Výkon (W)	max. 10
Instalace	stropní přisazené
Délka (mm)	75
Šířka (mm)	75
Výška (mm)	140
Průměr (mm)	75

Technické informace - Pokračování

Volitelné příslušenství	LI1005076-;LI1005079-;LI1005082-;LI1005273-
D x Š x V mm	75x75x140
Ø x V (mm)	75x140

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NAGY 75 QPAR51, Indoor, stropní LED svítidlo, bílé ceiling luminaire	LI1002965
Volitelné příslušenství	
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 2700 K bílá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005076
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 3000 K bílá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005079
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 4000 K bílá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005082
QPAR51 GU10, LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36° Typ SLV	LI1005273