

Technický list produktu (datasheet): LI1003074-

LED PANEL 4000lm 4000K 1050mA CRI 90 UGR<19 120° M620 bílá

LED recessed ceiling luminaire



Produktové informace

Mit dem zwischen zwei Lichtfarben schaltbaren LED PANEL für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Technické informace

Činitel UGR	<19
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Délka (mm)	617
Šířka (mm)	617
Výška (mm)	9
Volitelné příslušenství	LI1002425-; LI158791-; LI158799-; LI464804--
D x Š x V mm	617x617x9

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED PANEL 4000lm 4000K 1050mA CRI 90 UGR<19 120° M620 bílá LED recessed ceiling luminaire	LI1003074
Volitelné příslušenství	
Ovladač LED MEDO 60 stmívatelný DALI/1-10V	LI1002425
Základna, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matná bílá	LI158791
Závěsná sada pro LED panel	LI158799
LED ovladač 40W, 1050mA, triac stmívatelný	LI464804