

Technický list produktu (datasheet): LI1003553-

NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo čer

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	1460
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	17,50
Provozní proud mA (mA)	500
Výřez (mm)	Ø 120
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	135
Šířka (mm)	135
Výška (mm)	90
Průměr (mm)	135
Volitelné příslušenství	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
D x Š x V mm	135x135x90
Ø x V (mm)	135x90
VÝŘEZ v mm	Ø 120

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo čer Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003553
Volitelné příslušenství	
LED driver, 20 W 500 mA PHASE LED Driver	LI1004054
LED driver, 21 W 500 mA LED Driver	LI1004064
LED driver, 29W 500mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS® M, difuzér Ellipse	LI1004790
NUMINOS® M, difuzér Prisma	LI1004791

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® M, difuzér Frosted	LI1004792
NUMINOS® M, difuzér Wabe	LI1004793
Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm černý Typ SLV	LI1006143
Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm bílý Typ SLV	LI1006144
Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm černý Typ SLV	LI1006145
Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm bílý Typ SLV	LI1006146