

Technický list produktu (datasheet): LI1003559-

# NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo čer

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 1460                               |
| Barva světla       | Teplá bílá komfortní               |
| Teplota barvy (K)  | 2700                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída ochrany           | III                                                                                                                      |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzařování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Provozní proud mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 120                                                                                                                    |
| Montážní hloubka (mm)   | 100                                                                                                                      |
| Barva                   | Černá                                                                                                                    |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 135                                                                                                                      |
| Šířka (mm)              | 135                                                                                                                      |
| Výška (mm)              | 90                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Volitelné příslušenství | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| D x Š x V mm            | 135x135x90                                                                                                               |
| Ø x V (mm)              | 135x90                                                                                                                   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo čer<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003559  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                          |            |
| LED driver, 20 W 500 mA PHASE<br>LED Driver                                                                                                                             | LI1004054  |
| LED driver, 21 W 500 mA<br>LED Driver                                                                                                                                   | LI1004064  |
| LED driver, 29W 500mA<br>LED Driver                                                                                                                                     | LI1004069  |
| NUMINOS® M, difuzér Ellipse                                                                                                                                             | LI1004790  |
| NUMINOS® M, difuzér Prisma                                                                                                                                              | LI1004791  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® M, difuzér Frosted                                      | LI1004792  |
| NUMINOS® M, difuzér Wabe                                         | LI1004793  |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006143  |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006144  |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV | LI1006145  |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006146  |