

Technický list produktu (datasheet): LI1003585-

# NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo čer

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 1550                               |
| Barva světla       | Těple bílá                         |
| Teplota barvy (K)  | 3000                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |
| Třída ochrany      | III                                |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzařování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Provozní proud mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 120                                                                                                                    |
| Montážní hloubka (mm)   | 100                                                                                                                      |
| Barva                   | Chromová<br>Černá                                                                                                        |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 135                                                                                                                      |
| Šířka (mm)              | 135                                                                                                                      |
| Výška (mm)              | 90                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Volitelné příslušenství | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| D x Š x V mm            | 135x135x90                                                                                                               |
| Ø x V (mm)              | 135x90                                                                                                                   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo čer<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003585  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                          |            |
| LED driver, 20 W 500 mA PHASE<br>LED Driver                                                                                                                             | LI1004054  |
| LED driver, 21 W 500 mA<br>LED Driver                                                                                                                                   | LI1004064  |
| LED driver, 29W 500mA<br>LED Driver                                                                                                                                     | LI1004069  |
| NUMINOS® M, difuzér Ellipse                                                                                                                                             | LI1004790  |
| NUMINOS® M, difuzér Prisma                                                                                                                                              | LI1004791  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® M, difuzér Frosted                                      | LI1004792  |
| NUMINOS® M, difuzér Wabe                                         | LI1004793  |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006143  |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006144  |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV | LI1006145  |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006146  |